



GLOSSMETRO A 3 ANGOLI "NOVOGLOSS TRIO"

NOVOGLOSS TRIO è il nuovo glossmetro portatile a 3 angoli (20/60/85°) della RHOPOINT INSTRUMENTS. Questo glossmetro, realizzato con la più moderna tecnologia ottico/elettronica, incorpora caratteristiche innovative che permettono di ottenere numerosi vantaggi:



- ✚ Garanzia a vita delle sorgenti luminose.
- ✚ Oltre 15.000 letture senza dover sostituire le batterie.
- ✚ Calibrazione simultanea di tutti i 3 angoli.
- ✚ Visualizzazione delle letture effettuate con i valori riferiti ai 3 angoli.
- ✚ Possibilità di letture in continuo su grandi superfici.
- ✚ Display multi lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, ecc.) ultra brillante e di grande dimensioni per una facile lettura dei dati.
- ✚ Interfaccia USB per lo scarico dei dati su PC.
- ✚ Software statistico "NOVO -SOFT".

NOVOGLOSS TRIO (20/60/85°) è in grado di misurare il gloss di tutti i materiali e cioè:

- ✚ 20gradi: superfici con alto gloss quali le vernici per auto, metalli lucidati, ecc.
- ✚ 60gradi: angolo di misura universale per la maggior parte delle applicazioni.
- ✚ 85 gradi: superfici opache quali i componenti interno auto, il legno, pitture murali, ecc.

NOVOGLOSS TRIO è conforme ai principali Standard relativi alla misura del gloss e cioè:

- ✚ BS EN ISO 2813,
- ✚ ASTM D523
- ✚ ASTM D2457
- ✚ DIN 67530
- ✚ JIS 8741

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✚ Risoluzione: 0,1 GU
- ✚ Ripetibilità: 0,1%
- ✚ Riproducibilità: 0,5%

NOVOGLOSS TRIO viene fornito in una robusta valigetta contenente inoltre:

- ✚ Standard di calibrazione rintracciabile BAM.
- ✚ Cavo USB.
- ✚ 4 batterie AA.
- ✚ CD software Novo-Soft.
- ✚ Manuale completo in formato PDF.
- ✚ Guida rapida all'utilizzo.