



MINI-GLOSSMETRI DIGITALI PORTATILI STATISTICI “NOVO-GLOSS LITE “



Mini-glossmetri per la misurazione di lucentezza superficiale secondo le normative indicate nel depliant allegato (EN ISO 2813, ASTM D 523, DIN 67530, ecc). In grado di eseguire misure singole o in continuo.

Forniti completi di: custodia, standard di calibrazione certificato BAM, kit per la pulizia, software statistico Novo-Soft, carica batteria (solo versione R), guida rapida, manuale in formato PDF, cavo di collegamento a PC e cacciavite.

Disponibili in 2 versioni: “**D**” = Dry Batteries (4 x AA, batterie usa e getta), oppure in versione “**R**” = Rechargeable (con batterie ricaricabili NiMH).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione: 0,1 GU
 Ripetibilità: 0,2%
 Riproducibilità: 0,5%
 Durata delle batterie: più di 15.000 misure.
 Display multilingue (IT,E,D,FR, ecc.)
 Peso: 350 g.
 Dimensioni: 25x50x100 mm

GLOSSMETRI AD UN ANGOLO

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE URAI
NGL 20 R	luce incidente a 20 gradi. Per superfici con alto gloss	3B1020990
NGL 20 D	luce incidente a 20 gradi. Per superfici con alto gloss	3B1021000
NGL 45 R	luce incidente a 45 gradi Per ceramiche, tessuti	3B1021010
NGL 45 D	luce incidente a 45 gradi. Per ceramiche, tessuti	3B1021020
NGL 60 R	luce incidente a 60 gradi. Glossmetro universale	3B1020830
NGL 60 D	luce incidente a 60 gradi. Glossmetro universale	3B1020840

GLOSSMETRI A 2 ANGOLI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE URAI
NGL 20-60 R	luce incidente a 20 e 60 gradi	3B1020990
NGL 20-60 D	luce incidente a 20 e 60 gradi	3B1020860