



NUOVO VISCOSIMETRO BROOKFIELD DV-I PRIME

NUOVA ESTETICA
con tastiera di facile utilizzo

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY
Viscosità (cP o mPa*s)
% Torsione
Velocità/girante
Temperatura (°C o °F)
se viene installata la sonda di temperatura opzionale

NUOVA INTERFACCIA CON PC (RS232)
da utilizzarsi con software opzionale Wingather

NUOVO ACCESSO DIRETTO
alle funzioni di temporizzazione delle misure
(time to torque, time to stop)



IL TASTO AUTORANGE MOSTRA
la massima viscosità misurabile al 100% del fondo scala
per ogni combinazione girante /velocità

SONDA OPZIONALE DI TEMPERATURA
deve essere ordinata contestualmente al acquisto del viscosimetro

ACCURATEZZA : ± 1,0 % DEL CAMPO DI MISURA
Ripetibilità: ± 0,2 %

Strumento a 18 velocità completo di giranti, manuale istruzioni, stativo, valigetta di trasporto e certificato di calibrazione a rintracciabilità NIST.

Visualizzazione a display dei valori di viscosità, momento torcente, girante in uso e velocità di rotazione.

Trasferimento dati a PC mediante software opzionale di sola acquisizione dati Wingather. Conforme alle normative CE.

Disponibile in 4 versioni a seconda del campo di viscosità di interesse così come indicato nella seguente tabella:

CODICE	MODELLO	N. GIRANTI	RANGE DI MISURA (mPa.s o cP)
377020080	LVDVI Prime	4	15 - 2.000.000
377020090	RVDVI Prime	6	100 - 13.000.000
377020100	HADVI Prime	6	200 - 26.000.000
377020110	HBDVI Prime	6	800 - 104.000.000