NOVO-CURVE™

Glossmetro da banco con geometria 60°

Novo-Curve™ è uno strumento unico, con un'ottica a luce incidente a 60°, progettato per la misura della brillantezza (Gloss) di particolari concavi o convessi o per la misura di superfici di dimensioni ridotte, superfici irregolari o comunque non misurabili con glossmetri standard.

Per le superfici curve il valore corretto di Gloss è il valore di picco identificato sul campione. La modalità di misura in continuo dello strumento semplifica notevolmente questo processo. Il Sample Securing System (opzionale), attraverso l'esatto posizionamento del campione, permette di ripetere la misura su campioni multipli esattamente nello stesso punto.

L'interruttore a pedale di serie consente di liberare le mani per una comoda manipolazione del campione.

Indicazione a display dei valori minimo, medio, massimo, media, deviazione standard e coefficiente di variazione

Trasferimento dati a PC mediante connessione USB.

Campi applicativi.

Materie plastiche:	dai pulsanti dei telefoni cellulari fino ai tubi estrusi di grande diametro.
Automotive:	pulsanti e interruttori, particolari cromati, interni e parti curve.
Arredamento:	legno, plastica e metallo.
Ceramica:	porcellane e piastrelle smaltate.
Elettrodeposizioni:	tubi cromati, gioielleria, maniglie, strumenti chirurgici e protesi.
Monete:	metalli lucidi.
Banconote:	ologrammi e filigrane.
Ricerca dentale:	campioni di denti e protesi.
Coatings:	tutti i tipi di vernici e rivestimenti.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ASTM D523, ISO 2813 (Verificato)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Angolo di misura:	60°
Campo di misura:	0 – 1000 GU
Ripetibilità:	0,2 GU (<200 GU)
Riproducibilità:	0,5 GU (<200 GU)
Memoria:	199 letture
Area di misura:	Ø 4,5mm
Peso:	2,5 kg
Dimensioni:	260x220x100 mm
Alimentazione:	220 – 240V AC
Display multilingua:	Inglese, Francese Spagnolo, Tedesco, Italiano, Portoghese. Uscita dati: USB
Sorgente luminosa:	garantita a vita.

Di serie: standard di calibrazione a rintracciabilità BAM con relativo kit di pulizia, interruttore a pedale, 4 perni per il fissaggio del campione, software statistico Novo-Soft™ con utilità di trasferimento in formato CSV, cavo di collegamento USB e manuale istruzioni.

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE URAI
Novo Curve™	Glossmetro da banco 60°	3B1020550
Cylinder Jig	Sample Securing System	3B1020560

Per ulteriori informazioni contattaci: apparecchi@urai.it // +39 02 892399.1