

## GBK-1 Heat Shrink Tester

*Determinazione del ritiro termico lineare non vincolato*



GBK-1 è uno strumento progettato per la determinazione del grado di ritiro termico lineare non vincolato e della stabilità dimensionale a differenti temperature. È ampiamente utilizzato nei settori dei materiali plastici, prodotti plastici, petrolchimico, chimico, istituti di ricerca, enti di controllo e laboratori di prova.

### Normative di riferimento

ASTM D2732 | GB/T 13519

### Specifiche tecniche

| Parametro                        | Valore                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensione massima campione      | $\leq 140 \times 140 \text{ mm}$       |
| Campo temperatura                | Ambiente – 250 °C                      |
| Precisione controllo temperatura | $\pm 0,1 \text{ °C}$                   |
| Dimensioni strumento             | $340 \times 400 \times 220 \text{ mm}$ |
| Peso                             | 13,5 kg                                |
| Potenza installata               | 1500 W                                 |
| Alimentazione                    | 220 V AC – 50 Hz                       |

### Caratteristiche principali

- Vasca in lega di alluminio di alta qualità con eccellente conducibilità e isolamento termico
- Display LCD con visualizzazione temperatura e tempo
- Impostazione parametri semplice e funzionamento intuitivo

### Dotazione standard

- Cavo alimentazione  $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$  10A – 1,8 m (1 pz)
- Coperchio FS-1 (1 pz)
- Supporti per campioni termoretraibili (1 set)



- Impugnatura Torx (2 pz)
- Chiave esagonale interna (1 pz)
- Cacciavite Phillips 6–10 mm (1 pz)
- Piastra campione 100 × 100 mm (1 pz)

### Accessori opzionali

Certificato metrologico (opzionale)

### Requisiti a carico dell'utilizzatore

- Alimentazione 220 V – 10 A con presa a 3 poli e messa a terra
- Olio siliconico o glicerina come fluido termico

